



HR-S

Mekanisk romhygrostat for automatisk fuktstyring av enfas vifter med merke-effekt inntil 5A.

Mekanisk påvegg romhygrostat for automatisk styring av komfortvifter i forhold til et ønsket og innstillbart fuktnivå.

HR-S er utstyrt med en 1-polet vekselvender (mekanisk microbryter), og kan derfor benyttes i styringer for både avfuktning og befukting. **HR-S** kan også benyttes i styrekretser med andre reguleringsorganer, f.eks hastighetsregulatoerer (også av triac/thyristor type).

Hygrostaten bør monteres i område med jevn temperatur og god luftveksling/bevegelse. Montering på yttervegg, solbestrålts vegg eller i hjørne bør unngås av hensyn til driftforstyrrelser.

HR-S kan monteres over standard veggboks (enkel boks). Underlaget må være plant. I tilførselen til **HR-S** må det installeres en all-polig bryter.

- Utført for påvegg montering i hvit/grå slagfast plast, IP30.
- Utvendig ratt for innstilling av fuktnivå.
- Effektivt innstettingsområde: 35-95% RF (relativ fuktighet).
- Toleranse: 7%
- Driftspenning: Maks 230V - 50Hz.
- Belastning: Maks 5A.

Type	El.nr.	Spanning	Frekvens	Strøm	Isolasjonsklasse	Beskyttelsesgrad	Dimensjoner (b x h x d)	Vekt
HR-S		230 Vac	50 Hz	Maks 5 A	Dekket IP30	II	86 x 86 x 30 mm	0,13 kg

Gode råd. Bedre løsninger.



KNUT J. BØ AS
INGENIØRFIRMA