



## R10 HY

**Elektronisk romhygrostat for automatisk fuktstyring av enfas vifter med merke-effekt inntil 4A.**

Elektronisk påvegg romhygrostat for automatisk styring av komfortvifter i forhold til et ønsket og innstillbart fuktnivå.

**R10 HY** regulerer vifteutgangen ved hjelp av triac, og må derfor ikke benyttes i kombinasjon med hastighetsregulatorer eller andre styreinnretninger med triac/thyristor.

Hygrostaten bør monteres i område med jevn temperatur og god luftveksling/bevegelse. Montering på yttervegg, solbestrålts vegg eller i hjørne bør unngås av hensyn til driftforstyrrelser.

I tilførselen til **R10 HY** må det installeres en all-polig bryter.

- Utført for diskret påvegg montering i hvit slagfast plast, IP20.
- Utvendig ratt for enkelt innstilling av fuktnivå. Transparent avdekking for ratt.
- Effektivt innstettingsområde: 45 - 95% RF (relativ fuktighet).
- Toleranse: < 10%
- Driftspenning: Maks 230V - 50Hz.
- Belastning: Maks 4A.

Type	El.nr.	Spanning	Frekvens	Strøm	Isolasjonsklasse	Beskyttelsesgrad	Dimensjoner (b x h x d)	Vekt
R10 HY	4927070	230 Vac	50 Hz	Maks 4 A	Dekket IP20	II	110 x 80 x 42 mm	0,5 kg

Gode råd. Bedre løsninger.